

MD 19-40

Монодисковая зерновая сеялка



Зерновая механическая сеялка **MD 19-40** оснащена монодиском (система, аналогичная применяемой в комплексах семейства **Turbosem**) и предназначена, прежде всего, для посева по технологии No-Till. Сеялка обеспечивает быстрый и качественный посев при рабочей скорости до 9 км/ч.

Сеялка **MD 19-40** предназначена для высева зерновых и мелкосемянных культур с возможностью одновременного внесения минеральных удобрений.

Транспортирование агрегата продольное, что существенно оптимизирует логистику во время посевной кампании за счет снижения габаритов.

Сеялка может быть дополнительно оснащена маркерами.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MD 19-40

Рабочая ширина, м	7,60	Транспортная ширина, м	4,6
Количество рядов сошников	2	Транспортная длина, м	11,00
Количество сеющих сошников	40	Транспортная высота, м	3,4
Расстояние между сошниками, м	0,19	Вес сеялки, кг	10 000
Емкость бункера для семян, л	1 800 (2*900)	Рекомендованная рабочая скорость, км/ч	8-9
Емкость бункера для удобрений, л	1 800 (2*900)	Необходимая мощность трактора, л.с.	200-220
Емкость бункера для мелких семян, л	240 (4*60)		

MD 19-20

Монодисковая зерновая сеялка



Наша новая разработка – компактная зерновая механическая сеялка для No-Till – MD 19-20.

Новая модель шириной захвата 3,8 м идеально подходит для работы на небольших площадях и требует незначительного тягового усилия – всего от 100 л.с.

Сеялка имеет конструкцию плавающей рамы, при этом ее вес распределяется на три опорных колеса. Это позволяет сеялке удачно управлять своим весом и регулировать распределение на сошники. При этом вес посевного агрегата достаточен для выполнения всех технологических задач при технологии No-Till.

Сеялка имеет удобный механизм настройки нормы высева семян и удобрений, через редукторы закрытого типа.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MD 19-20

Рабочая ширина, м	3,8	Транспортная ширина, м	3,8
Количество рядов сошников	2	Транспортная длина с дышлом, м	6,2
Количество сеющих сошников	20	Транспортная высота, м	2,5
Расстояние между сошниками, м	0,19	Вес сеялки, кг	6620
Емкость бункера для семян, л	900	Рекомендованная рабочая скорость, км/ч	8-9
Емкость бункера для удобрений, л	900	Необходимая мощность трактора, л.с.	от 100
Емкость бункера для мелких семян, л	120 (2*60)		